DIKJARAZZJONI TAL-PRESTAZZJONIJIET
Skont l-anness tar-Regolament (UE) Nru. 574/2014

DoP-TAG002MT

1. Kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip tal-prodott:

AT001A (SAINT-GOBAIN PAM - Sistema ta' pajping b'metall duttili) (EN598:2007+A1:2009).

2. Identifikazzjoni tal-prodott ta' kostruzzjoni, b'konformità mal-artikolu 11 § 4 tar-Regolament (UE) Nru. 305/2011:

FIRXA TAG 32

3. Użu(i) previst(i) tal-prodott ta' kostruzzjoni:

Trasport bil-gravità jew taħt pressjoni tal-ilma tad-drenaġġ

4. Isem, isem tal-kumpanija jew marka depożitata u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur, b'konformità mal-artikolu 11 § 5 tar-Regolament (UE) Nru 305/2011:

SAINT-GOBAIN PAM
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
www.pamline.fr

5. Fil-każ ta' bżonn, isem u indirizz tal-kuntatt tal-mandatarju li l-mandat tiegħu jkopri d-dmirijiet stipulati fl-artikolu 12, paragrafu 2:

Mhux applikabbli.

6. Sistema(i) ta' evalwazzjoni u ta' verifika tal-konsistenza tal-prestazzjonijiet tal-prodott ta' kostruzzjoni, b'konformità mal-anness V tar-Regolament (UE) Nru 305/2011:

Sistemi 4.

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjonijiet dwar prodott ta' kostruzzjoni kopert minn standard armonizzat:

Mhux applikabbli.

8. Fil-każ ta' dikjarazzjoni tal-prestazzjonijiet dwar prodott ta' kostruzzjoni li dwaru saret evalwazzjoni teknika Ewropea:

Mhux applikabbli.

9. Prestazzjonijiet ddikjarati

Fit-tabella li ġejja, il-karetterstiċi essenzjali elenkati fl-ewwel kolonna jikkorrispondu għall-ewwel kolonna ta' dawk deskritti fl-anness ZA tabella ZA.1 tal-istandard EN598:2007+A1:2009.

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjonijiet
Tolleranzi tad-dimensjoni	Konformi
Reżistenza għall-pressjoni interna	420 Mpa
Reżistenza għax-xokk	
• Pajping	230 HB
• Fittings	250 HB
Reżistenza għal liwi lonġitudinali	Konformi
Tagħbija massima għal deformazzjoni ammissibbli	Konformi
Siġillatura: gass u likwidu	
• Pressjoni interna	2 bar
• Pressjoni negattiva	-0.9 bar
• Pressjoni esterna	2 bar
Durabilità	
Kisi estern:	
Pajpings	
• Żingu	200 g/m²
• Liga ZnAl	400 g/m²
Fittings	
• Epoxy	Konformi ma' EN14 901
Kisi intern:	
Pajpings	
• Epoxy	Konformi
Fittigns	
• Epoxy	Konformi ma' EN14 901
Reżistenza kimika għad-drenagg	Konformi
Reżistenza għall-brix	Konformi

(Konformi = Konformità ma' EN598)

10. Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat fl-ewwel 2 punti hawn fuq huma konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati indikati f'punt 9. Id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet saret fir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għall-manifattur u f'ismu minn:

F'Nancy, it-15/12/2014
Id-**Direttur Ġenerali s-Sur Vincent LEGROS**