

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 574/2014 pielikumu

DoP-PLUVIAL003LV

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

AP001A („SAINT-GOBAIN PAM” – no caļamā čuguna izgatavota kanalizācijas sistēma) (EN598:2007+A1:2009).

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 4. punktā:

PREČU GRUPA PLUVIAL

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi:

Paštecības sistēma lietusūdeņiem un virszemes noteču ūdeņiem.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 5. punktā:

**„SAINT-GOBAIN PAM”
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
www.pamline.fr**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

Neattiecas.

6. Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 305/2011 V pielikumā:

„4” sistēma.

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

Neattiecas.

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Neattiecas.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Turpmākajā tabulā visi būtiskākie rādītāji, kas ir norādīti pirmajā slejā, atbilst rādītājiem, kuri ir aprakstīti ZA pielikuma ZA.1 tabulā pie standarta EN598:2007+A1:2009.

Būtiskākie rādītāji	Ekspluatācijas īpašības
Izmēra novirzes	Atbilst
Izturība pret iekšējo spiedienu	420 Mpa
Triecienizturība	
<ul style="list-style-type: none"> • Caurules • Veidgabali 	230 HB 250 HB
Izturība pret garenvirziena lieci	Atbilst
Maksimālā slodze pieļaujamajai deformācijai	Atbilst
Hermētiskums: gāzes un šķidrums	
<ul style="list-style-type: none"> • Iekšējais spiediens • Negatīvais spiediens • Ārējais spiediens 	2 bāri -0,9 bāri 2 bāri
Ilgmūžība	
<u>Ārējais pārklājums:</u>	
Caurules	
<ul style="list-style-type: none"> • Cinks 	130g/m ²
Veidgabali	
<ul style="list-style-type: none"> • „Epoxy” 	Atbilst EN14 901
<u>Iekšējais pārklājums:</u>	
Caurules	
<ul style="list-style-type: none"> • Alumīniju saturošs cementa šķīdums 	Atbilst
Veidgabali	
<ul style="list-style-type: none"> • „Epoxy” 	Atbilst EN14 901
Ķīmiskā noturība pret notekūdeņiem	Atbilst
Izturība pret berzi	Atbilst

(Atbilst = atbilstība EN598)

10. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības, kuras ir iepriekš izklāstītas divos pirmajos punktos, atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, kuras ir norādītas 9.punktā. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Pont-à-Mousson 04.01.2018

Ģenerāldirektors Gustavo VIANNA.

