

# ASSAINISSEMENT

## TOPAZ®

La solution refolement

### Domaine d'emploi

Offre assainissement pour les diamètres DN/OD 75 à 160 mm et pour les réseaux de refolement avec une pression jusqu'à 25 bar.

Système complet de canalisations en fonte ductile constitué de tuyaux, de raccords et de joints. TOPAZ® complète parfaitement les gammes assainissement INTEGRAL®, PLUVIAL® et TAG 32®

### Caractéristiques

**Revêtement extérieur tuyaux BioZinalium® :**  
alliage zinc-aluminium enrichi en cuivre,  
400gr/m<sup>2</sup> + Aquacoat® brun rouge

**Revêtement intérieur tuyaux DUCTAN® :**  
résistance à l'agressivité des effluents les plus  
sévères (jusqu'à pH1)

**Revêtement intérieur et extérieur raccords :**  
Epoxy

**Joints en élastomère NBR :**  
parfaite étanchéité

Tuyaux, raccords, joints non verrouillés et  
verrouillés Vi DN/OD 75 à 160

Joints Verrouillés ViP (pour les tuyaux PVC et  
PE) DN/OD 75 à 125

### Avantages clients

Mise en oeuvre facile et rapide.

■ Compatible avec les systèmes de  
canalisation en plastique et leurs  
accessoires.

■ Permet une déviation angulaire

