

SUORITUSTASOILMOITUS
asetuksen (EU) N:o 574/2014 liitteen mukaan

DoP-PLUVIAL003FL

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnusnumero:

**AP001A (SAINT-GOBAIN PAM – Pallografiittivalurautainen putkistojärjestelmä)
(EN598:2007+A1:2009).**

2. Merkintä, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa, kuten asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PLUVIAL-MALLISTO

3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sadevesien ja pintavesien siirto painovoiman avulla.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten asetuksen (EU) N:o 305/2011 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:

**SAINT-GOBAIN PAM
21, avenue Camille Cavallier - BP 129
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex
www.pamline.fr**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan kohdassa 2 eritellyt tehtävät, sekä nimi ja osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovellu.

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 4.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:

Ei sovellu.

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovellu.

9. Ilmoitetut suoritustasot

Jäljempänä olevassa taulukossa sarakkeessa 1 luetellaan kaikki olennaiset ominaisuudet, jotka vastaavat standardin EN598:2007+A1:2009 liitteen ZA taulukossa ZA.1 kuvattuja ominaisuuksia.

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mittatoleranssit Sisäinen paineenkestävyys Iskunkestävyys <ul style="list-style-type: none"> Putket Yhteet 	Vaatimusten mukainen 420 Mpa 230 HB 250 HB
Taivutuslujuus pitkittäissuunnassa Enimmäiskuorma sallitulle vääntymiselle	Vaatimusten mukainen Vaatimusten mukainen
Tiiviys: kaasu ja neste <ul style="list-style-type: none"> Sisäinen paine Alipaine Ulkoinen paine 	2 baaria -0,9 baaria 2 baaria
Kestävyys	
<u>Ulkopinnoite:</u> Putket <ul style="list-style-type: none"> Sinkki 	130g/m ²
Yhteet <ul style="list-style-type: none"> Epoksi 	Standardin EN14 901 mukainen
<u>Sisäpinnoitteet:</u> Putket <ul style="list-style-type: none"> Alumiinipitoinen sementtilaasti 	Vaatimusten mukainen
Yhteet <ul style="list-style-type: none"> Epoksi 	Standardin EN14 901 mukainen
Kemiallinen jätevedenkesto Hankauksenkesto	Vaatimusten mukainen Vaatimusten mukainen

(Vaatimusten mukainen = noudattaa standardia EN598)

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Pont-à-Mousson 04.01.2018
Toimitusjohtaja Gustavo VIANNA.