

## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA** pagal reglamento (ES) N° 574/2014 priedą

**DoP-TAG003LT**

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**AT001A (SAINT-GOBAIN PAM – Vandens nuleidimo iš pastatų sistema iš kaliojo ketaus) (EN598:2007+A1:2009).**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 4 dalį:

**GAMA TAG 32**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Panaudoto vandens gravitacinis gabenimas**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 11 straipsnio 5 dalį:

**SAINT-GOBAIN PAM**

**21, avenue Camille Cavallier - BP 129  
F-54705 PONT A MOUSSON Cedex  
www.pamline.fr**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma.**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priede:

**Sistemos 4.**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**Netaikoma.**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Netaikoma.**

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Toliau pateiktos lentelės pirmojoje skiltyje išvardytos visos esminės charakteristikos atitinka aprašytąsias normos EN598:2007+A1:2009 priedo ZA lentelėje ZA.1.

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
<b>Leistina matmenų paklaida</b>	Atitinka
<b>Atsparumas vidiniam spaudimui</b>	420 Mpa
<b>Atsparumas smūgiams</b>	
• Vamzdžiai	230 HB
• Jungtys	250 HB
<b>Atsparumas išilginiam lenkimui</b>	Atitinka
<b>Maksimali apkrova iki leistinos deformacijos</b>	Atitinka
<b>Hermetiškumas: dujos ir skystis</b>	
• Vidinis spaudimas	2 bar
• Neigiamas spaudimas	-0,9 bar
• Išorinis spaudimas	2 bar
Tvirtumas	
<u>Išorinė danga:</u>	
Vamzdžiai	
• Cinkas	200 g/m <sup>2</sup>
• Zn Al lydinys (Cu)	400 g/m <sup>2</sup>
Jungtys	
• Epoksidinis	Atitinka EN14 901
<u>Vidinė danga:</u>	
Vamzdžiai	
• Epoksidinis	Atitinka
Jungtys	
• Epoksidinis	Atitinka EN14 901
Cheminis atsparumas nutekamiesiems kanalizacijos vandenims	Atitinka
Atsparumas gramdymui	Atitinka

(Atitinka = atitiktis EN598)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Pont-à-Mousson m., data 2018/01/04

**Generalinis direktorius Ponas Gustavo VIANNA.**

